

AIR FOG SCHEMA TECNICA

CARATTERISTICHE

Air Fog è un erogatore elettrico ULV (Ultra Basso Volume) compatto e maneggevole per l'applicazione di liquidi concentrati o pronto uso in ambienti domestici, civili ed industriali.

La struttura è in materiale termoplastico resistente agli urti e all'azione corrosiva degli agenti chimici.

Lo strumento ha una gittata di 5-7 m ed è in grado di saturare a freddo e in pochi minuti ampie cubature.

CAMPI E SETTORI DI APPLICAZIONE

Air Fog può essere utilizzato per trattamenti di sanificazione ed igienizzazione delle Unità di Trattamento Aria (UTA), canali aerulici, veicoli di qualsiasi natura, macchinari vari e in generale per qualsiasi tipo di ambiente.

Particolarmente usato nei magazzini alimentari, mense, ristoranti e bar.

PRODOTTI CONSIGLIATI

Utilizzare Air Fog con i seguenti prodotti:

- CLIMACLEAN IG:
Sanificante – igienizzante specifico

- CLIMACLEAN IG C-19:
Detergente igienizzante a base alcolica ad alta concentrazione

Per maggiori informazioni sulle diluizioni da preparare, si consiglia di visualizzare la scheda tecnica dei prodotti.

N.B.

Per il CLIMACLEAN IG C-19 si consiglia prudenza nell'effettuare l'operazione di saturazione del locale, poiché il prodotto presenta nella sua composizione una percentuale alcolica del 76% +/-1 % e quindi vi è possibilità di rischio di esplosione.

SPECIFICHE TECNICHE

Vortici e regolatore di mandata in hostafon
Contenitore liquidi in politene anticorrosione
Tubi mandata e pescaggio ai siliconi
Struttura a doppio isolamento contro i corto circuiti
Cavo di 5 metri in dotazione
Valvola di regolazione della mandata

- Potenza:	800 Watt
- Motore:	50 Hz – 230 V
- Assorbimento:	4,5 A
- Serbatoio:	5 litri
- Dimensioni:	29 x 43 x 26 cm
- Peso:	3,5 kg
- Diametro particelle:	10 µm a 50 µm

NOTE

Non usare contro vento.
Lavare dopo l'uso.
Non capovolgere durante l'uso.

